

# Lusol



## CIELORRASOS ANTIHONGOS MATE

### DESCRIPCIÓN

**LUSOL CIELORRASO ANTIHONGOS MATE** es una pintura al agua con gran poder cubritivo, indicada especialmente para decorar y proteger cielorrasos. Su condición de antihongos evita o retarda significativamente la aparición de hongos en ambientes húmedos. Presenta una terminación de gran nivelación y porosidad, evitando de esta forma la condensación de humedad, lo que hace indicada en cocinas y baños, incluso para decorar paredes por encima de los azulejos. Se presenta en color blanco y se pueden lograr colores pasteles con el agregado de entonador hasta un máximo de 30 cc por litro.

- **Antihongos y anticondensante** • **Excelente nivelación**
- **Bajo salpicado** • **Muy buen poder cubritivo** • **Acabado mate**

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**La superficie debe estar firme, limpia y seca, sin grasa, polvo, hongos y verdines.**

Preparar la superficie a pintar adecuadamente. Los restos de pinturas viejas mal adheridas, así como todo el polvillo deben ser completamente eliminados, usando un cepillo de cerdas duras o espátula. No aplicar sobre pinturas lavables. Para evitar problemas de absorción de la superficie, se recomienda aplicar Sellador incoloro al agua. Si existieran colonias de hongos limpiar con abundante agua y detergente, utilizando un cepillo de ser necesario. Enjuagar y lavar con 1 parte de solución de hipoclorito de sodio comercial en 5 partes de agua; luego enjuagar muy bien solamente con agua. Dejar secar antes de pintar. Usar protección adecuada en ojos y manos.

### INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente según el método de aplicación.

**Aplicar a pincel o rodillo** diluyendo si fuera necesario con un máximo de 10% de agua.

**Aplicar 2 o 3 manos** para lograr el trabajo terminado.

**Secado al tacto en 2 horas** en condiciones normales de temperatura y humedad. **Dejar secar 4 horas entre manos.** No exigir fuertemente antes de transcurridos unos 15 días de secado. Para lavar las superficies pintadas, utilizar detergente líquido no abrasivo, agua y esponja o paño suave.

Limpieza de los utensilios de aplicación con agua y detergente.

### RENDIMIENTO

10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según el color, tipo de superficie y método de aplicación.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

### PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

**Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011. Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua. Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.**

**Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Ciudadela, Buenos Aires.**

**En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.**