

# Lusol



## ESMALTE SINTÉTICO

### DESCRIPCIÓN

**LUSOL ESMALTE SINTÉTICO** de alta resistencia, desarrollado especialmente para brindar excelente protección y durabilidad. Presenta fácil pintabilidad, excelente nivelación y alto poder cubritivo. Se presenta en variedad de acabados y colores listos para usar. Se pueden lograr colores adicionales con la entremezcla entre sí o con el agregado de entonador hasta un máximo de 30 cc por litro.

- **Alta resistencia** • **Excelente nivelación** • **Uso interior y exterior**
- **Fácil pintabilidad** • **Alto poder cubritivo**

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo grasas.**

- **METALES:** Sobre hierro lijar hasta eliminar el óxido y/o aplicar desoxidante desengrasante. Aplicar una o dos manos de fondo anticorrosivo. Sobre galvanizado aplicar una mano muy fina de WASH-PRIMER.
- **MADERA:** Lijar progresivamente con lija 100 y eventualmente terminar con lija 220. Según el tipo de terminación. Aplicar una o dos manos de fondo blanco para Madera y terminar con lija 220 según el tipo de terminación.
- **REVOQUE:** Eliminar todo tipo de polvo suelto; limpiar hongos y verdines. Sobre revoque nuevo aplicar sellador antialcalino. Sobre revoque viejo aplicar sellador al solvente o imprimación sintética, según sea necesario de acuerdo al tipo de superficie.

**En todos los casos terminar en trabajo con LUSOL ESMALTE SINTÉTICO.**

### INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente según el método de aplicación.

A pincel o rodillo: con un máximo de 10% de aguarrás mineral.

A soplete convencional o air-less: con un máximo de 25% de solvente industrial.

Aplicar 2 o 3 manos para lograr el trabajo terminado.

Secado al tacto de 4 a 6 horas en condiciones

### RENDIMIENTO

11 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según el color, tipo de superficie y método de aplicación.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

### PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

**Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011. Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua. Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.**

**Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Ciudadela, Buenos Aires.**

**En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.**