

Lusol



IMPERMEABILIZANTE DE FRENTES

DESCRIPCIÓN

LUSOL IMPERMEABILIZANTE DE FRENTES es un impermeabilizante acrílico, de terminación semi-mate, especialmente diseñado para la protección de superficies verticales expuestas a la intemperie. Su fórmula de especial elasticidad y poder de relleno asegura el sellado de pequeñas fisuras formando una película de alta resistencia al agua en intemperie, que impide filtraciones de agua de lluvia. Evita la formación de hongos y algas. Se presenta en color blanco y se pueden lograr colores pasteles con el agregado de entonador hasta un máximo de 30 cc por litro.

- **Elástico • Antihongo y Antialga • Gran resistencia a la intemperie**
- **Excelente poder cubritivo • Óptima resistencia a los lavados**
- **Cubre grietas y fisuras**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

En todos los casos preparar adecuadamente la superficie a pintar:

FLOJA O CON CAL: Cepillar o rasquetear y aplicar fijador.

REVOQUES NUEVOS: Dejar fraguar 1 mes antes de pintar, aplicar sellador al agua o fijador.

CON PINTURA ANTERIOR: Limpiar muy bien,

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente según el método de aplicación.

Aplicar a pincel o rodillo diluyendo la primer mano con 10% de agua y las siguientes sin diluir.

Secado al tacto en 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad. **Dejar secar 4 horas entre manos.** Liberar al uso luego de 12 horas de aplicada la última mano. No exigir fuertemente antes de transcurridos unos 15 días de secado. Para lavar las superficies pintadas, utilizar detergente líquido no abrasivo, agua y esponja o paño suave.

Limpiar los utensillos de aplicación con agua y detergente.

RENDIMIENTO

Aplicar manos sucesivas hasta depositar 1L cada 3m².

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011. Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua. Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Ciudadela, Buenos Aires.

En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.