

# Lusol



## MEMBRANA LÍQUIDA

### DESCRIPCIÓN

**LUSOL MEMBRANA LÍQUIDA** de alta performance en techos y paredes. Su formulación basada en polímeros acrílicos elastoméricos le confieren una gran flexibilidad e impermeabilidad, así como también óptima adherencia y resistencia a las agresiones climáticas. Al ser aplicada forma una membrana, continua e impermeable, de gran resistencia a la abrasión, con propiedades antihongos y antialgas.

- Impermeabilizante elástico
- Antihongos y antialgas
- Transitable y reflectiva
- Gran resistencia a las agresiones climáticas
- Refleja los rayos solares
- Óptima adherencia

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

En todos los casos preparar adecuadamente la superficie a pintar:

**FLOJA O CON CAL:** Aplicar fijador.

**ABSORBENTE:** Aplicar sellador al agua.

**DESPAREJA:** Aplicar enduido y sellador al agua.

**REVOQUES NUEVOS:** Dejar fraguar 1 mes antes de pintar.

**CON PINTURA ANTERIOR:** Limpiar muy bien, eliminar toda la pintura suelta.

**CON HONGOS:** Limpiar con agua y detergente, utilizando un cepillo. Enjuagar y lavar con una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio comercial diluida en 5 partes de agua; luego enjuagar muy bien solamente con agua. Dejar secar antes de pintar. Usar protección adecuada en ojos y manos.

### INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase. Aplicar a pincel o rodillo, la primer mano con una dilución del 30% de agua. Aplicar las siguientes manos cruzadas con una dilución máxima del 10% de agua.

**Secado al tacto en 1 hora** en condiciones normales de temperatura y humedad, de 4 a 6 horas para el secado completo. **Dejar secar 6 horas entre manos.** Liberar al uso luego de 72 horas de aplicada la última mano. No exigir fuertemente antes de transcurridos unos 15 días de secado.

Limpiar los utensillos de aplicación con agua y detergente.

### RENDIMIENTO

Techos, aplicar manos sucesivas hasta depositar 0,9 a 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
Paredes, aplicar manos sucesivas hasta depositar 0,6 a 0,9kg/m<sup>2</sup>

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

### PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

**Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011.**  
**Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua.**  
**Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.**

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Ciudadela, Buenos Aires.  
En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.