

Lusol



PROTECTOR DE MADERAS

DESCRIPCIÓN

LUSOL PROTECTOR DE MADERAS es excelente para el tratamiento de todo tipo de carpintería exterior e interior. Recomendado para aberturas, cercas, marcos, tirantería, muebles, etc. Se utiliza como único producto. No genera película, penetra en la madera con acción fungicida y bactericida reflejando los rayos UV y evitando la decoloración y rajaduras en la madera. Se presenta en terminación satinada y diferentes colores listos para usar.

- **Protege y realza la belleza natural de la madera**
- **Óptima resistencia a la intemperie** • **Uso interior y exterior**
- **Refleja la radiación U.V.** • **Permite que la madera respire**
- **Penetra en la madera con acción fungicida y bactericida**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, limpia y seca, sin grasa, polvo u hongos. Si existiera películas anteriores en mal estado, removerlas antes de pintar.

MADERAS NUEVAS: Lijar en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo.

MADERAS CON PROTECTOR: Limpiar la superficie. No es necesario lijar. Si lo desea, puede lijar suavemente para obtener un mejor acabado.

MADERAS BARNIZADAS O PINTADAS: Eliminar completamente las películas existentes y luego proceder a aplicar protector como en las maderas nuevas.

MADERAS CON HONGOS: Lavar con 1 parte de solución de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar muy bien y dejar secar.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar antes de usar. Utilizar solamente el diluyente recomendado.

Aplicar 2 manos en interiores y 3 manos en exteriores, lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos. Aplicar a pincel diluyendo en la primera mano el producto con aguarrás mineral en partes iguales (1 a 1 en volumen). Segunda y tercera mano diluir entre un 20% y un 30% en función de la aplicabilidad y la absorción de la madera.

Secado al tacto de 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. **Dejar secar como mínimo 12 horas entre manos.** Liberar al uso luego de 12 a 24 horas de aplicada la última mano.

Limpiar los utensillos de aplicación con aguarrás y thinner.

RENDIMIENTO

De 14 a 16 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo, naturaleza y absorción de la madera. Es importante observar la aplicación de estas cantidades finales de protector para asegurar la duración correcta del revestimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (aguarrás).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011.
Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua.
Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Ciudadela, Buenos Aires.
En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.