

# Lusol



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS



## PINTURA PARA PISOS

- Óptima adherencia
- Gran resistencia al desgaste
- Excelente poder cubritivo
- Uso interior y exterior

Recubrimiento acrílico de acabado semi mate y gran resistencia mecánica, destinado para la protección y decoración de pisos de hormigón, cemento, ladrillos, alisados y canchas deportivas (fútbol, tenis, paddle), tanto en ambientes interiores como exteriores. No apto para pisos de garage y estacionamientos con tránsito vehicular. Presenta máxima adherencia, excelente poder cubritivo y rápido secado.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
12 a 16 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	1ra mano 24 hs Manos siguientes 6 horas	Semi Mate



## PINTURA PARA PILETAS

- Muy fácil de aplicar
- Excelente resistencia a productos químicos
- Rápido secado y bajo olor
- Óptima adherencia

Pintura al látex de acabado mate para piletas de natación de muy fácil aplicación y excelente poder cubritivo. Posee una óptima adherencia y excelente resistencia al agua y los productos químicos, otorgando mayor protección y duración. Ideal para piletas de natación de hormigón y superficies con revoques cementicios.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
12 a 16 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	3 Horas Repintado a las 6 horas	Mate




## PINTURA PARA AZULEJOS

- Súper lavable
- Excelente adherencia
- No requiere fondo
- Excelente nivelación

Pintura formulada con una emulsión acrílica modificada, no inflamable, especialmente desarrollado para renovar y proteger azulejos, sin necesidad de fondos previos. Posee una excelente adherencia y resistencia a los lavados. Para utilizar en interiores, para superficies de azulejos de cocinas, baños y lavaderos. No debe ser aplicada en pisos, saunas, bañeras ni superficies que permanezcan sumergidos.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
10 a 12 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	5 Horas Repintado a las 8 horas	Satinado



## PROTECTOR DE LADRILLOS Y TEJAS

- Repele el agua y la humedad
- Impregnante siliconado, no genera película
- Previene la formación de hongos y algas
- Conserva el aspecto y color natural de la superficie

Impregnante siliconado destinado a hidrofugar superficies altamente absorbentes al agua de lluvia, produciendo una barrera impermeable. Contribuye de forma directa a evitar la formación de hongos sobre las paredes y evitar la disolución de sales alcalinas que son trasladadas a la superficie en forma de manchas blanquecinas. Al mantener completamente seca la superficie contribuye a la aislación térmica de las paredes. Mantiene el aspecto natural, sin modificar su apariencia original, de superficies verticales interiores y exteriores de ladrillos a la vista, boseados, enrasados, hormigón, bloques de hormigón premoldeados, fibrocemento, revoques, tejas, piedras, lajas y cerámicos no esmaltados.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
1L cada 4 m <sup>2</sup> (trabajo terminado)	2 Horas No dejar secar entre manos	Conserva el aspecto original de la superficie





## PROTECTOR DE MADERAS

- Protege y realza la belleza natural de la madera
- Óptima resistencia a la intemperie
- Uso interior y exterior
- Refleja la radiación U.V.

Impregnante ideal para el tratamiento de todo tipo de carpintería exterior e interior. Recomendado para aberturas, cercas, marcos, tirantería, muebles, etc. Se utiliza como único producto. No genera película, penetra en la madera con acción fungicida y bactericida reflejando los rayos UV y evitando la decoloración y rajaduras en la madera.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
14 a 16 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	4 a 6 Horas Repintado a las 12 hs.	Satinado



## PROTECTOR DE MADERAS AL AGUA

- Repele el agua, rápido secado y bajo olor
- Mayor resistencia a la intemperie
- Uso interior y exterior
- Triple filtro solar

Recubrimiento base agua, de rápido secado y resistente al tránsito que protege la madera del sol y del agua. Es un producto hidrorrepelente que seca en solo 60 minutos. No ampolla, no se agrieta ni descascara y es muy fácil de aplicar y mantener. Evita los daños provocados por los rayos UV, ya que contiene filtros solares de última generación. Es Ideal para todo tipo de maderas de uso interior o exterior: decks, sendas, escaleras exteriores, portones, puertas, marcos, ventanas, aleros, cortinas, revestimientos de madera, etc. No apta para inmersión en agua.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
8 a 12 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	1 Hora Repintado a las 3 hs.	Satinado



# IMPERMEABILIZANTES



## MEMBRANA LÍQUIDA

- Impemeabilizante elástico
- Antihongo y antialga
- Transitable y reflectiva
- Gran resistencia a las agresiones climáticas

Membrana impermeabilizante de alta performance en techos y paredes. Su formulación basada en polímeros acrílicos elastoméricos le confieren una gran flexibilidad e impermeabilidad, así como también óptima adherencia y resistencia a las agresiones climáticas. Al ser aplicada forma una membrana, continua e impermeable, de gran resistencia a la abrasión, con propiedades antihongos y antialgas.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
0,9 a 1,2 kg por m <sup>2</sup> (techos) 0,6 a 0,9 kg por m <sup>2</sup> (paredes)	1 Hora Repintado a las 6 hs.	Semi Mate



## IMPERMEABILIZANTE DE FRENTES

- Elástico
- Antihongo y antialga
- Gran resistencia a la intemperie
- Cubre grietas y fisuras

Impermeabilizante acrílico, de terminación semi-mate, especialmente diseñado para la protección de superficies verticales expuestas a la intemperie. Su fórmula de especial elasticidad y poder de relleno asegura el sellado de pequeñas fisuras formando una película de alta resistencia al agua en intemperie, que impide filtraciones de agua de lluvia. Evita la formación de hongos y algas.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
1L cada 3m <sup>2</sup> (trabajo terminado)	1 Hora Repintado a las 4 hs.	Semi Mate



Pueden lograrse colores adicionales con el agregado de entonador universal.



## LÁTEX EXTERIOR MATE

- 100% Acrílico
- Gran resistencia a la intemperie
- Antihongo y antiálga
- Excelente poder cubritivo

Látex acrílico de excelente poder cubritivo con máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Evita el crecimiento de hongos y algas. Presenta excelente terminación y óptima resistencia a los lavados. Es ideal para decorar y proteger superficies de mampostería, revoque, bloques, ladrillos, hormigón, fibrocemento.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
12 a 14 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	1 Hora Repintado a las 4 hs.	Mate



Pueden lograrse colores adicionales con el agregado de entonador universal.

Blanco



## LÁTEX INTERIOR MATE

- Antihongo
- Súper lavable
- Excelente poder cubritivo
- Óptima nivelación

Látex acrílico de excelente terminación y poder cubritivo, fácil de aplicar, resistente a los hongos y con muy buena lavabilidad. Es ideal para decorar y proteger ambientes interiores, ya sea que se trate de superficies de mampostería, revoque, enduido, bloques, ladrillo, hormigón, yeso, fibrocemento e incluso madera.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
12 a 14 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	1 Hora Repintado a las 4 hs.	Mate



Pueden lograrse colores adicionales con el agregado de entonador universal.

Blanco



## LÁTEX INTERIOR COLORES

- Súper cubritivo
- Excelente terminación
- Antihongo
- Bajo salpicado

Látex acrílico de acabado mate con excelente poder cubritivo, fácil de aplicar y resistente a los hongos. Es ideal para decorar ambientes interiores, ya sea que se trate de superficies de mampostería, revoque, enduido, bloques, ladrillo, hormigón, yeso, fibrocemento e incluso madera.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
12 a 14 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	2 Horas Repintado a las 6 hs.	Mate



Violeta



Uva



Gris



Oliva



Naranja



Rojo



Tiffany



Verde

Pueden lograrse colores adicionales con la entremezcla de ellos.



## CIELORRASOS ANTIHONGOS MATE

- Antihongo y anticondensante
- Excelente nivelación
- Bajo salpicado
- Muy buen poder cubritivo

Especialmente desarrollado para decorar y proteger cielorrasos. Su condición de antihongos evita o retarda significativamente la aparición de hongos en ambientes húmedos. Presenta una terminación de gran nivelación y porosidad, evitando de esta forma la condensación de humedad, lo que la hace indicada en cocinas y baños.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
10 a 12 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	2 Horas Repintado a las 4 hs.	Mate



Pueden lograrse colores adicionales con el agregado de entonador universal.

Blanco

# LÁTEX PROFESIONAL



## LÁTEX PROFESIONAL EXTERIOR-INTERIOR

- Antihongo
- Bajo salpicado
- Alto poder cubritivo

Pintura al agua para interiores y exteriores, con terminación mate para aplicar sobre todo tipo de superficie: mampostería, ladrillos, hormigón, etc. Es un producto con buen poder antihongo, de fácil pintabilidad, excelente nivelación, alto poder cubritivo.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
10 a 12 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	2 Horas Repintado a las 4 horas	Mate



Pueden lograrse colores adicionales con el agregado de entonador universal.

Blanco



## LÁTEX PROFESIONAL CIELORRASOS

- Antihongo
- Bajo salpicado
- Anticondensante
- Alto poder cubritivo

Pintura antihongo especial para cielorrasos con alto poder cubritivo, fácil aplicación y bajo salpicado. Su alta porosidad evita los problemas típicos de condensación.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
8 a 10 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	2 Horas Repintado a las 4 horas	Mate



Pueden lograrse colores adicionales con el agregado de entonador universal.

Blanco

# LÁTEX OBRA



## LÁTEX OBRA EXTERIOR-INTERIOR

- Antihongo
- Buen poder cubritivo

Pintura al agua de terminación mate para uso interior y exterior, para aplicar sobre distintos tipos de superficies tales como: mampostería, ladrillos, hormigón, madera, revoques de diferentes texturas. Es de muy fácil aplicación, ya sea por medio de rodillos, pinceles, brochas o equipos airless.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
10 a 12 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	1 Hora Repintado a las 3 horas	Mate



Pueden lograrse colores adicionales con el agregado de entonador universal.

Blanco

# ESMALTES



## ESMALTE SINTÉTICO DOBLE ACCIÓN

- Alta resistencia
- Excelente nivelación
- Uso interior y exterior
- Alto poder cubritivo

Esmalte alquídico de alta resistencia, desarrollado especialmente para brindar excelente protección y durabilidad. Presenta fácil pintabilidad, excelente nivelación y alto poder cubritivo. Se presenta en variedad de acabados y colores listos para usar.

RENDIMIENTO	SECADO	ACABADO
11 a 14 m <sup>2</sup> (por litro y por mano)	4 a 6 Horas Repintado a las 12 hs.	Brillante/Satinado Mate



BRILLANTE

Pueden lograrse colores adicionales con la entremezcla entre ellos o con el agregado de entonador universal.

SATINADO



MATE





PINTURAS INDUSTRIALES S.A.  
TEL.: (598) 0800-5566 - CEL.: (598) 095-785-794  
[ventas@lusol.com.uy](mailto:ventas@lusol.com.uy)